

450MT

SPECS



*Valijas se adquieren por separado

MOTOR

TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico en línea, 4T, Refrigeración líquida
CILINDRADA	449,5 cc
POTENCIA MÁXIMA	44 cv / 8500rpm
TORQUE MÁXIMO	44 nm / 6250 rpm
EMBRAGUE	Anti-Rebote

CHASIS/SUSPENSIÓN/FRENOS

CHASIS	Acero al cromo molibdeno
DEFENSAS	Defensas Altas - Cubre puños
SOPORTE PARA VALIJAS	Si
CABALLETE CENTRAL	Si
PARABRISAS	Regulable
NEUMÁTICO DELANTERO	CST 90/90-21 - Sin cámara
NEUMÁTICO TRASERO	CST 140/70-R18 - Sin cámara
SUSPENSIÓN DELANTERA	KYB invertida regulable
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoshock central KYB regulable
ABS	Si, Desconectable
CONTROL DE TRACCIÓN	Si, Desconectable

OTROS PARÁMETROS

LARGO x ANCHO x ALTURA	2210 x 870 x 1390 mm
ALTURA ASIENTO	820 (standard) mm / 800 (ajustable) mm
VOLUMEN TANQUE DE COMBUSTIBLE	17,5 L
PESO EN SECO	175 kg
LUCE	LED
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Full-fit 5" TFT
T-BOX	De serie



Zephyr Blue
low fender



Tundra Grey
low fender



Zephyr Blue
high fender



Tundra Grey
low fender



experience
more
together

El camino a seguir no siempre está claramente definido.
En cada camino, y alrededor de cada curva desconocida,
te esperan nuevas aventuras.
A veces no sabes a dónde ir, pero tampoco importa.



 CFMOTO

Imágenes ilustrativas. Los modelos CFMOTO pueden tener especificaciones diferentes para cumplir la normativa local y pueden modificarse para satisfacer demandas específicas en una región concreta. Sujeto a disponibilidad en tu agencia CFMOTO más cercana.